



Configurazione/ Configuration	modulo trave mt 0,75	modulo trave mt 1,50	gruppo riduttore mt. 1	lunghezza/ length	portata max/ capacity load
				mt 28,30	Kg 1635
				mt 25,25	Kg 1800
				mt 23,75	Kg 1875
				mt 22,25	Kg 1960
				mt 19,25	Kg 2125
				mt 17,75	Kg 2200
				mt 16,25	Kg 2545
				mt 14,75	Kg 2620
				mt 11,75	Kg 2745
				mt 10,25	Kg 2820

Det.	Caratteristiche Tecniche	Technical Features	mod. R 28
(C)	altezza fino a:	Working height up to:	mt. 120
(A)	lunghezza fino a:	Working length up to:	mt. 28,25
(E)	larghezza piano di lavoro	Working width up to:	mt. 1
(E)	larghezza sbalzo verso i prospetti	Working width up to:	mt. max 2
(D)	Ancoraggi ogni:	Anchor points every:	mt. 6-9
(D)	Interasse colonna fino a:	Distance between columns	mt. 18
(D)	Altezze elemento verticale	Vertical element's height	mt. 1,5
(D)	Potenza globale	Power consumption	Kw6
(D)	Velocità	Speed	m./min. fino a 10
(D)	Tensione trifase	Three phase tension	Kg. 220/380 - hz
(D)	Peso elemento verticale	Mast section weight	Kg. 63
(D)	Peso elemento orizzontale	Mast section width	Kg. 68
(B)	Sbalzo laterale	Lateral overlap	4,5 mt.
(B)	Portata max bicolonna	Max load Twin M.	Kg. 3.000 ca.

I prodotti Rovers hanno delle caratteristiche tecniche che li rendono unici nel loro genere ed in particolare:

- Sbalzo laterale da mt. 4,50
- Sbalzo frontale telescopico fino ad un massimo di mt. 2,08 su tutta la lunghezza della macchina
- Ingombro minimo del piano di appoggio dei basamenti

ACCESSORI FUNZIONALI

- Kit di lamiera antiarrampicamento sul traliccio per mt. 3
- Kit da trasporto in cantiere con ruote e timone
- Kit di trasformazione da bi a monocolonna

The Rovers products exhibit unique features. In particular, they are provided with:

- A 4,50 m side overhang
- A front telescopic overhang up to max 2,08 m on the whole machine length
- Minimum overall dimensions of the base on the rest surface
- Simple and functional automatic leveling system

FUNCTIONAL ACCESSORIES:

- anti-climbing kit on mast, 3 m (antitheft)
- kit for transport to the yard, with wheels and drawbar
- kit for bi- to single-column